

## Ficha de informações de Segurança de Produto Químico

### Selante Adesivo PU Calhas e Rufos R404

Versão: 1.3

Data de revisão: 06/06/2018

Data de emissão: 26/02/2018

#### IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.

##### 1.1 Identificação da substância/mistura:

Selante à base de Poliuretano (sem isocianato livre e solventes)

Nome Comercial:

Selante Adesivo PU Calhas e Rufos R404

##### 1.2 Utilização da substância/mistura:

**1.2.1 Uso recomendado:** colagens especifica que exijam fixação permanente a uma grande variedade de substratos, tais como: espelhos, vidro, concreto, madeira, aço, alumínio, aço galvanizado, materiais cerâmicos.

##### 1.2.2 Uso desaconselhado:

Não utilize o

Selante Adesivo PU Calhas e Rufos R404 em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas).

##### 1.3 Identificação da sociedade/empresa:

Qualita Industria de Produtos para Vedação Ltda.

CNPJ: 08.939.862/0001-96

Av. Justino de Maio, 920 Cumbica – Garulhos

São Paulo/SP - CEP: 07222-000 - Brasil

Te.: (+55 11) 2482-5000

Email: [laboratorio@qualitadobrasil.com.br](mailto:laboratorio@qualitadobrasil.com.br)

##### 1.4 Número de telefone de emergência:

Te.: (+55 11) 2482-5000

## 2.1 Classificação da substância ou mistura:

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Corrosivo/Irritante Cutâneo, Categoria 2 – Irritante; H315

## 2.2 Elementos de rótulo:

Pictogramas GHS

Palavra-sinal

Ingrediente

Atenção

**Advertência de perigo H315:** Provoca irritação cutânea

**Recomendação de prudência P264:** Lavar cuidadosamente após manuseamento

**Prevenção P280:** Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

**Recomendação de prudência P302 + P352: SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:** Lavar abundantemente com água **RESPOSTA:**

**P332 + P313:** Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

**P362 + P364:** Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

## 2.3 Outros perigos:

Não conhecidos.

## 4.0 PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Nº CAS    Peso (%)

**Em caso de contacto com os olhos:**

Lavar com água corrente e abundante, mantendo as pálpebras abertas por 15 minutos. Consultar um oftalmologista.

**Em contacto com a pele:**

Remover imediatamente as roupas contaminadas. Lavar a zona afetada com água abundante e sabão. Aplicar um hidratante.

**Em caso de ingestão:**

Não induzir o vômito. Se o vômito ocorrer espontaneamente, colocar a pessoa de lado para evitar asfixia. Beber muita água. Consultar um médico.

**Em caso de inalação de vapores ou aerossóis em grandes concentrações:**

Deslocar o acidentado para um local bem ventilado. Aplicar respiração artificial, se necessário. Em caso de dificuldades respiratórias, consultar um médico.

**4.2 Principais sintomas e efeitos, agudos ou retardados** Ver secção 11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais** Não aplicável

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

### 5.1 Meios de extinção Meios de extinção apropriados

Espuma, CO<sub>2</sub>, Pó Químico.

Em caso de incêndio de grandes dimensões aplicar nuvem de água.

### Meios de extinção desaconselhados:

Jato de água

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Possível libertação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

Utilização, pelos bombeiros, dos equipamentos de proteção apropriados, incluindo roupa com proteção térmica e proteção respiratória.

## 6. MEDIDAS A ADOTAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI's) apropriados (consultar secção 8). Assegurar a ventilação adequada do espaço, especialmente em áreas confinadas. Evitar contacto com olhos e pele, e inalação. Em caso de derrame do material, identificar o local com risco de queda.

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Restringir o local, de forma a evitar o escoamento para o sistema de águas, esgotos ou para o solo. Caso seja derramado em cursos de água, na rede de saneamento ou no solo, as autoridades competentes devem ser informadas.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Cobrir com material absorvente húmido (p.ex. areia, serrim ou um aglutinante químico à base de hidrato de silicato de cálcio). Passado uma hora, remover os resíduos para um recipiente, sem o fechar, mantê-lo húmido, num local seguro por 7 a 14 dias. Descartar conforme o indicado na secção 13.

### 6.4. Remissão para outras secções

Para mais informação consultar as secções 8 e 13.

## 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- ✦ Manter fora do alcance das crianças.
- ✦ Utilizar apenas após ler todas as indicações de segurança.
- ✦ Utilizar os equipamentos de proteção individual (indicados na secção 8), para a manipulação do produto.
- ✦ Misturar apenas de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante.
- ✦ Não comer, beber ou fumar nas áreas onde o produto é manipulado. ✦ Utilizar em locais bem ventilados.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- ✦ Manter os recipientes bem fechados em local seco, fresco e ventilado.
- ✦ Evitar aquecimento a  $>50^{\circ}\text{C}$  e arrefecimento a  $<5^{\circ}\text{C}$ .
- ✦ Manter os produtos nas embalagens originais, bem fechadas.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) Sem dados disponíveis

## 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controlo

Os componentes divulgados na secção 3 que não sejam apresentados na tabela abaixo, não apresentam um valor limite de exposição ocupacional disponível.

Designação	Nº CAS	NIOSH REL	OSHA PEL	NP 1796:2014
Calcium carbonate	1317-65-3	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)	--
Titanium dioxide	13463-67-7	--	TWA 15 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>

## 8.2 Controlo da exposição

### 8.2.1 Controlos técnicos adequados

Cumpra com as boas práticas de higiene industrial para o manuseio de substâncias químicas. Não inalar gases / vapores / aerossóis.

Use com ventilação adequada. Evite o contato com os olhos e com a pele. Recomenda-se proteção preventiva da pele. Remover roupas contaminadas e embebidas imediatamente. Limpe as áreas de trabalho regularmente. Não coma, beba ou fume enquanto manipula. Manter longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais.

### 8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

**Proteção facial e ocular:** Usar óculos de segurança.

**Proteção do corpo e pele:** Usar roupa de proteção adequada. Guardar a roupa de serviço separadamente. Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do trabalho.

**Proteção das mãos:** Usar luvas de nitrilo ou PVC.

**Proteção respiratória:** Usar máscara em locais de exaustão insuficiente. Em caso de aplicação a jato usar máscara de ar fresco ou apenas por um curto filtro combinado A2-P2.

### 8.2.3 Controlo da exposição ambiental

Evite que o material entre nas águas superficiais, pluviais ou esgotos e solo.

**9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

<b>Forma:</b>	Líquida/pastosa	<b>Cor:</b>
Diversas	<b>Fórmula:</b> N.A.	
<b>Ponto de solidificação:</b>	Cura ao ar	<b>Ponto de ebulição:</b> >110°C
<b>Densidade:</b>	≈1,52 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Pressão de vapor:</b>	< 0,00001 mbar a 20°C	
<b>Viscosidade:</b>	90-110 seg	
<b>Solubilidade em água:</b>	Pouco solúvel	<b>pH:</b> N.A.
<b>Ponto de Fulgor:</b>	>80°C	
<b>Ponto de Auto Ignição:</b>	>200°C	
<b>Limites de explosão:</b>	Não verificados	

**9.2. Outras informações**

Sem dados disponíveis

**10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE****10.1. Reatividade**

Se armazenado e manipulado corretamente, não são conhecidas reações perigosas.

**10.2. Estabilidade química**

Se armazenado e manipulado corretamente, não são conhecidas reações perigosas

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

A partir de 400°C, ocorrência de polimerização.

**10.4. Condições a evitar**

Calor, chamas e outras fontes de ignição.

#### 10.5. Materiais incompatíveis

Sem dados disponíveis

#### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

A partir de 400°C, ocorrência de polimerização, com libertação de CO<sub>2</sub>, óxido de silício, óxidos nitrosos e óxido de estanho

### 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

#### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

**LD<sub>50</sub> oral:** > 25000 mg/kg

**LD<sub>50</sub> inalação:** rato: 1200 mg em forma de aerossol/m<sup>3</sup>, 4 h de exposição **Concentração de vapor saturado de Polioli:** 2,45 mg/m<sup>3</sup>

**Efeito sobre os olhos:** causa fraca e reversível turbidez da córnea **Efeito sobre a pele:** em alguns casos leve irritação

**Efeito sobre as vias respiratórias:** (em casos de concentrações de aerossóis/ vapores maiores que o dobro do valor – MAK): irritação das mucosas do nariz, faringe e pulmões, faringe seca, pressão no peito, as vezes com dificuldades de respiração e dores de cabeça.

### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### 12.1. Toxicidade

Não há efeitos prejudiciais esperados para os organismos aquáticos. De acordo com o conhecimento atual, não são esperados efeitos adversos nas plantas de purificação de água.



**12.2. Persistência e degradabilidade**

Produto pouco solúvel em água, exige cuidados para evitar escoamento para leitos de água.

Tratamento por decantação e com agentes químicos de floculação para tratamento de resíduos.

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não são esperados efeitos adversos

**12.4. Mobilidade no solo**

Produto pouco solúvel em água.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Sem dados disponíveis

**12.6. Outros efeitos adversos**

Sem dados disponíveis

**CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 13.****13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Sobras de produto:** Deve ser eliminado de acordo com as regulamentações locais vigentes. Dependendo da legislação, os métodos de tratamento podem estabelecer, por exemplo, a disposição em aterro sanitário ou a inceneração.

**Embalagens Usadas:** As embalagens vazias só podem ser reutilizadas após a limpeza total das mesmas, e de acordo com a regulamentação local vigente.

**14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

Regulamentação nacional e internacional:

Número ONU: produto não classificado como perigoso para o transporte.

IMO/IMDG: produto não classificado como perigoso para o transporte.

ICAO/IATA-DGR: Não restrito

ADR/RID: Não restrito

## 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Legislação e Regulamentação nacional deve ser cumprida.

Para informação relativa a rotulagem verificar secção 2 deste documento.

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foi levada a cabo uma avaliação de segurança química para este produto de acordo com o Regulamento CE n.º 1907/2006.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Recomendação de formação

Deve ser disponibilizada informação, instruções e formação adequada aos trabalhadores.

### Referências Bibliográficas

Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and carcinogens – M.Sting – 2.º Edition Tomes

Micromedex, Inc.