

FLEXOSEAL SELANTE ELÁSTICO PS40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

FLEXOSEAL SELANTE ELÁSTICO PS40 é um revestimento à base de borracha e resinas de máxima eficiência, forma uma película elástica, flexível e emborrachada, que adere nos mais diversos tipos de substratos como metal, alumínio, calha, rufo, vidro, cerâmicas, PVC, alvenaria, telha, fibrocimento, madeira, concreto, gesso e papel. Cria uma barreira à prova d'água, resistente à intempéries, protegendo também contra corrosão e os efeitos da maresia, veda e sela microfissuras, impermeabiliza e revitaliza as superfícies. O produto quando aplicado sobre superfícies lisas e duras, depois de seco e reticulado, cria um envelopamento emborrachado e flexível, o qual poderá ser removido com facilidade da superfície, após 12 horas da aplicação. Essa remoção não é possível quando aplicado em superfícies porosas. Não aplicar em poliestireno expandido (Isopor®). Não aplicar o produto em superfícies que terão contato com alimentos.

ACABAMENTO E USO:

Acabamento: Semibrilho, deixa a superfície com um toque acetinado. Indicado: Uso interno e externo.

APLICAÇÃO:

Modo de uso: A correta preparação da superfície é fundamental para alcançar resultados duradouros e acabamentos perfeitos. Certifique-se que a superfície esteja limpa e livre de graxa, gordura, sabão, umidade, mofo, corrosão, poeira, material mal aderido ou solto. Deve estar firme e coesa. Caso a superfície a ser pintada apresente uma ou mais condições de contaminação mencionados acima, faça a correção da forma adequada antes de aplicar o produto. Se necessário busque a orientação de um profissional especializado. AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE CADA APLICAÇÃO. Faça um pequeno teste pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm da superfície, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a área desejada. Para melhor cobertura, e potencializar o efeito emborrachado, aplique várias demãos com intervalos regulares entre elas. Ao final do uso, limpe a válvula virando o tubo para baixo e pressione até que saia apenas gás. Não deve ser aplicado em áreas não ventiladas ou sobre superfícies muito quentes. Secagem ao toque em 15 minutos, secagem para manuseio em 1 hora, para remoção como uma película adesiva 12 horas e secagem total em 24 horas. Não aplicar com temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Para evitar escorrimento, aplique a 1ª demão bem fina (leve névoa) desta forma, você obterá melhor acabamento nas próximas demãos. Antes de aplicar a tinta em partes plásticas, recomenda-se fazer um teste prévio de compatibilidade.

DADOS TÉCNICOS:

Aspecto	Líquido de baixa viscosidade
Cor	Branco, Preto, Incolor e Alumínio
Densidade	0,90g/cm ³ , 25°C
Teor de Sólidos	35 - 40%
Tempo de Cura	24 horas em temperatura ambiente