

FLEXOSEAL DESENGRAXANTE EXPRESS DE40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FLEXOSEAL DESENGRAXANTE EXPRESS DE40 é um desengraxante de alto poder de limpeza. Desenvolvido para limpar e desengraxar peças em geral sem deixar resíduos. Indicado para remoção de óleos, graxas, fluido de freio, dentre outros contaminantes. Indicado para engrenagens e superfícies metálicas.

MODO DE USAR:

Indicado para veículos, motos, bicicletas, máquinas, equipamentos industriais, ferramentas e demais superfícies metálicas. Agite bem a embalagem antes e durante o uso e aplique o produto diretamente sobre a área a ser limpa, a uma distância aproximada de 20 cm. Se necessário, repita a operação.

ATENÇÃO: Evite o contato com superfícies pintadas. Caso isso ocorra, enxágue imediatamente com água sem esfregar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido aerossol premido
Odor:	Característico
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	-70°C (vaso aberto)
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	0,650-0,750 g/cm ³
Solubilidade:	Imiscível em água Temperatura de autoignição: Não aplicável Viscosidade: 8 a 20 cSt

PRECAUÇÕES

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Utilize o produto em área ventilada. Produto inflamável! Conteúdo sob pressão. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha à temperatura superior a 50 °C. Não perfure a embalagem, mesmo vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. Em caso de contato com olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o CIATOX - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DO PARANÁ - TELEFONE DE CONTATO: 0800 410 148 ou o médico levando junto o rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO:

Mistura de solventes orgânicos e propelente.

VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

