

FLEXOSEAL DESENGRIPANTE LD40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desengripante e Anticorrosivo é um produto de alta qualidade, desenvolvido para reduzir o atrito e, conseqüentemente, o desgaste entre partes metálicas, eliminando ruídos e lubrificando por completo devido ao seu alto poder penetrante. Foi formulado para penetrar e remover graxa, poeira, depósitos de carbono e corrosão. Lubrificante, penetrante e preventivo contra ferrugem.

FINALIDADE:

Aplicações típicas incluem: soltar peças engripadas por oxidação, lubrificante e protetor contra ferrugem em porcas, parafusos, ferramentas, etc. Desloca água em distribuidores, velas de ignição, geradores, etc. NA INDÚSTRIA: lubrifica e protege máquinas, ferramentas, esteiras rolantes, eixos, motores elétricos desligados, engrenagens, polias e outros equipamentos industriais, partes mecânicas de automóveis e rolamentos. NA CASA: fechaduras, dobradiças, trincos, ferramentas, eletrodomésticos, máquinas de costura, de lavar e outras. NO LAZER: equipamentos de academia, pesca e náuticos, bicicletas e qualquer peça metálica.

MODO DE USAR:

Agite a embalagem. Limpe as partes eliminando resíduos de poeira e graxas antigas e aplique diretamente o jato a uma distância aproximada de 15cm sobre as partes. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.

BENEFÍCIOS:

- Fórmula de gelinho, permite alta aderência imediatamente após a aplicação
- Pode ser usado em plásticos e borrachas, não agride pintura
- Elimina a umidades, lubrifica e protege

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido aerossol premido
Odor:	Característico
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	-70°C (vaso aberto)
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	0,850-0,890 g/cm ³
Solubilidade:	Imiscível em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Viscosidade:	8 a 20 cSt

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o CIATox - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DO PARANÁ - Telefone de contato: 0800 410 148 ou o médico levando junto o rótulo do produto. Conteúdo sob

pressão, não use nem guarde próximo de chamas ou a temperatura acima de 50°C. Não fure o vasilhame nem jogue no lixo ou incinerador mesmo que vazio. Não armazenar produtos em veículos expostos no sol e com temperatura acima de 50°C - risco de acidente grave. Evite a inalação e o contato com os olhos e a pele. Não reutilize a embalagem.

COMPOSIÇÃO:

Óleo Mineral, Butano e Propano, Fragrância e Anticorrosivo.

ARMAZENAMENTO:

Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.